



NASTRO PTFE PROFESSIONAL

NASTRO PTFE PER SIGILLARE RACCORDI FILETTATI METALLICI E SINTETICI.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro PTFE per sigillare raccordi filettati metallici e sintetici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per sigillare connessioni filettate metalliche e sintetiche. Adatto per acqua, ossigeno, vapore, carburanti, solventi e acidi. Non indicato per gas.

PROPRIETÀ

- 100% PTFE
- Resistente ai prodotti chimici
- Resistente alle muffe
- Resistente ai raggi UV
- Rimovibile
- Può essere sottoposto ad un carico immediato

PREPARAZIONE

Trattamento preliminare delle superfici: Pulire e sgrassare attentamente le superfici.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicare il nastro saldamente nella direzione dei filetti, verso la fine della filettatura, assicurandosi di avere una sovrapposizione del 50%. Montare il giunto e non ruotarlo all'indietro per non rovinare il nastro.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Minimo 24 mesi.

Conservare la confezione correttamente sigillata in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.